

---

<b>Productnaam</b>	:	<b>MoTip Tuning Line Backlight</b>
<b>Kleur</b>	:	<b>Zwart</b> <b>Rood</b>
<b>Artikelnummer</b>	:	<b>00260</b> <b>00261</b>
<b>Leverancier/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b> <b>Wolframweg 2</b> <b>8471 XC WOLVEGA</b> <b>Telefoon nummer</b> <b>0561 – 69 44 00</b> <b>Telefax nummer</b> <b>0561 – 69 44 31</b>

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige transparante lak voor het accentueren van achterlichten.

## Productkenmerken

Duurzame glans

Krasvast en stootvast

Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

Uitstekende hechting

Niet geschikt voor het behandelen van ondergronden van polycarbonaat

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml	
Basis	:	Alkydhars	
VOS-gehalte	:	Circa 90% w/w	
Vaste stof	:	Circa 10% w/w	
Glans	:	Hoogglans	90 bij een meethoek van 60°
Rendement	:	Circa 8 achterlichten	
Stofdroog	:	Na 30 minuten	
Kleefvrij	:	Na 2 uur	
Uitgehard/Overspuitbaar	:	Na 4 uur	

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

### Lakken

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen, tot het gewenste resultaat bereikt is. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**