



## Technisches Merkblatt

Produkt Name	:	<b>MoTip Grundierung</b>			
Farbton 500 ml	:	<b>Schwarz</b>	<b>Grau</b>	<b>Rot</b>	<b>Weiss</b>
Artikel Nummer	:	<b>04052</b>	<b>04054</b>	<b>04055</b>	<b>04056</b>
Farbton 150 ml	:	<b>Grau</b>	<b>Weiss</b>	<b>Rot</b>	
Artikel Nummer	:	<b>00101</b>	<b>00102</b>	<b>00103</b>	
Lieferant/Fabrikant	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>			
		<b>Wolframweg 2</b>			
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>			
		<b>Telefonnummer</b>	<b>+31 561 – 69 44 00</b>		
		<b>Telefaxnummer</b>	<b>+31 561 – 69 44 31</b>		

### Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Grundierung für Untergründe, behandelt und unbehandelt, aus Holz, Metall, Aluminium, Glas und Stein.

Überlackierbar mit allen Lacksystemen.

### Produktmerkmale

Schnelltrocknend

Sehr gute Füllkraft und Deckkraft

Guter Korrosionsschutz

Gut schleifbar, sowohl nass als auch trocken (400er Körnung)

Überlackierbar mit allen Lacksystemen.

### Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	500 ml	150 ml
Basis	:	NC-Kombi	
VOC-Gehalt	:	ca. 85% w/w	
Feststoffgehalt	:	ca. 15% w/w	
Ergiebigkeit	:	1,5 bis 2 m <sup>2</sup>	ca. 0,5 m <sup>2</sup>
Staubtrocken	:	nach 5 bis 10 Minuten	
Klebfrei	:	nach 10 bis 20 Minuten	
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden	
Temperaturbeständigkeit	:	bis 110°C	

### Anwendung

**Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.**

#### Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen.

#### Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Grundierung in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

**Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.**